

AQUALUB OPTIUM

Boletín Técnico

LUBRICANTE LÍQUIDO DE EXTREMA PRESIÓN – ANTIADHERENTE/ LODO BASE AGUA

AQUALUB OPTIUM es un lubricante líquido para ser utilizado en perforaciones donde existe extrema presión y altas temperaturas. Recomendado cualquier tipo de fluido de perforación ya sea a base agua, aceite ó sintético; debido a su gran performance. Este producto se emplea para evitar la adherencia de incrustaciones en el trepano, gracias a una fina película orgánica con la que recubre al mismo.

Propiedades Físicas Típicas

Aspecto Físico.....líquido de alta viscosidad de color negro.
Peso específico.....0,96 – 0,98 g/cm³

Datos Técnicos

- * **AQUALUB OPTIUM** es estable a las altas temperaturas y no pierde sus propiedades lubricantes por el alto pH y alcalinidad de los lodos saturados con sal.
- * Durante la circulación se recomienda agregarlo sobre el circuito.
- * Las concentraciones sugeridas varían entre 5 y 20 L/m³, según el tipo de inyección y los requerimientos de lubricidad.
- * En concentraciones Standard se obtienen altos valores de resistencia de película y bajos coeficientes con o sin hidrocarburos en el medio.

Aplicaciones

AQUALUB OPTIUM se aplica en lodos dispersos y semidispersos de base acuosa, que puede ser agua dulce, salada hasta saturación con NaCl, potásica y también con alto contenido de calcio en el filtrado, como el presente en inyecciones a la cal o yeso.

Empaque y Almacenamiento

Se provee en baldes de 20 Lts. Almacenar en un área seca, alejado de fuentes de calor o ignición y minimice la presencia de polvo.

All Petrol S.A. - www.allpetrol.com.ar
Juan Bautista Alberdi 348
La Calera - Córdoba – Argentina
Código Postal: 5151
Oficina/Fax: +54 3543 461606 /467942
E-mail: laboratorio@allpetrol.com.ar



Productos para inyección y Medio Ambiente