



AQUA LUB FULL

Boletín Técnico

CON BASE DE GRAFITO

AQUA LUB FULL es un lubricante ecológico, no contaminante, libre de hidrocarburos. Producto líquido para ser utilizado en perforaciones donde existe extrema presión, altas temperaturas y elevados pH. Debido a su gran performance, es recomendado para todo tipo de fluidos de perforación.

Propiedades Físicas Típicas

Aspecto Físico.....líquido viscoso color gris oscuro.
Peso específico.....1.05 – 1.1 g/cm³
Punto de escurrimiento.....– 7 °C máx.
Solubilidad.....100 % soluble en agua

Datos Técnicos

- * **AQUA LUB FULL** no altera las propiedades reológicas del fluido base.
- * Libre de aceites minerales contaminantes.
- * Estable a las altas temperaturas y no pierde sus propiedades lubricantes por el alto pH y alcalinidad de los lodos saturados con sal.
- * Durante la circulación se recomienda agregarlo sobre el circuito.
- * Las concentraciones sugeridas varían entre 5 y 20 L/m³, según el tipo de inyección y los requerimientos de lubricidad.
- * En concentraciones standard se obtienen altos valores de resistencia de película y bajos coeficientes de fricción.

Aplicaciones

AQUA LUB Full se aplica en lodos dispersos y semidispersos de base acuosa, que puede ser agua dulce, salada hasta saturación con NaCl, potásica y también con alto contenido de calcio en el filtrado, como el presente en inyecciones a la cal o yeso. Presenta un buen comportamiento en lodos base hidrocarburos y todo tipo de lodos minerales y sintéticos con un alta performance en su utilización, donde se presentan problemas por presión y temperatura.

Empaque y Almacenamiento

Se provee en pallets de 36 baldes de 20 litros. Almacenar en un área seca, alejado de fuentes de calor o ignición y minimice la presencia de polvo.

All Petrol S.A. - www.allpetrol.com.ar
Juan Bautista Alberdi 348
La Calera - Córdoba – Argentina
Código Postal: 5151
Oficina/Fax: +54 3543 461606/467942
E-mail: laboratorio@allpetrol.com.ar



Productos para inyección y Medio Ambiente