

DESINCRUSTANTE, DESENGRASANTE PARA OPERACIONES DE WORK OVER

ECO-FLASH es una poderosa combinación de compuestos orgánicos aromáticos y no aromáticos, solventes terpénicos naturales, y agentes tensoactivos con excepcionales propiedades de solvente de aceites y grasas. Actúa rápidamente y requiere de un menor tiempo de contacto que con los agentes de decapado, con ácido de "solvente exclusivo". El solvente **ECO-FLASH** resulta especialmente efectivo para remover la grasa de tubería y el residuo de lodo base aceite y sintético de la tubería de revestimiento antes de realizar empacamientos con grava y otras operaciones que puedan llevar residuos grasosos a la formación productora. No contiene compuestos tóxicos (BTEX: benceno, tolueno, xilenos y etilbenceno) como otros solventes.

Propiedades Físicas Típicas

Apariencia Física.....	Líquido claro color ámbar
Olor.....	A cítrico, agradable
Gravedad Específica.....	0.90 (68 °F) (20 °C)
Solubilidad (agua).....	Soluble
Solubilidad (Sintéticos-Parafina).....	Soluble
Punto de Inflamación.....	124°F (51 °C) (PMCC)
PH (20 °C).....	3-5

Aplicaciones

El solvente **ECO-FLASH** puede utilizarse sin dilución o en dispersión en agua dulce o agua de mar. La solución dispersa debe mezclarse continuamente mientras se bombea.

Debe utilizar un volumen suficiente para permitir un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Las velocidades de bombeo deben estar diseñadas para obtener un flujo turbulento.

Especialmente desarrollado para operaciones de work over.

Ventajas

- * Excelente espaciador de solvente para la remoción de grasa de tubería o desplazamientos de lodo de aceite
- * Olor agradable a naranja.
- * Inmiscible con salmuera para obtener un contacto (interfase) distintivo.
- * No contiene compuestos BTEX



- * El producto usado puede procesarse con el crudo producido
- * Puede utilizarse sin mezclado o dilución.
- * Puede manejarse con la misma facilidad que el combustible diesel, o sintético

Toxicidad y Manejo

Manéjelo como un producto químico industrial, usando equipo de protección personal y siguiendo las precauciones descritas en la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto esta elaborado en base a materias primas ecológicas que no dañan el medio ambiente.

Empaque y Almacenamiento

El producto **ECO-FLASH** viene en bidones plásticos de 5.25 galones (20 L). Se recomienda almacenar en lugares secos y frescos.

All Petrol S.A. - www.allpetrol.com.ar
Juan Bautista Alberdi 348
La Calera - Córdoba – Argentina
Código Postal: 5151
Tel Arg: 03543 461606 / 467942
Tel Exterior: +54 3543 461606/467942
E-mail: laboratorio@allpetrol.com.ar



Productos para inyección y Medio Ambiente